

TRONÇONNEUSES THERMIQUE COMPACT

PS350CS35

Tronçonneuse thermique 34,7 cm³ Compact

+

 PRODUIT

- ▶ Tronçonneuse compacte polyvalente, idéale pour utilisateur exigeant.
- ▶ Carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile d'entretien, comme les Pros.
- ▶ **EASYSTART** : Un ressort placé à l'intérieur du lanceur diminue l'effort nécessaire à passer la compression.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------|
| 2-temps | + |
| Cylindrée | 34,7 cm ³ |
| Puissance débitée maximale | 1,5 kW |
| Puissance débitée maximale | 2,0 ch |
| Vitesse de chaîne | 18,1 m/s |
| Réservoir | 0,48 l |
| Réservoir d'huile à chaîne | 0,28 l |
| Longueur nominale guide-chaîne | 350 mm |
| Type de chaîne | 092 |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Épaisseur de chaîne (rainure) | 0,050" / 1,3 mm |
| Vibration 3ax poignée arrière (a _H) | 3,6 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée Av/Ar (a _H) | 4,3/3,6 m/s ² |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 110 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 100,8 dB (A) |
| Poids net | 4,8 kg |

- ▶ Accès facile et sans outils au filtre à air.
- ▶ Système de commande «Touch 'n stop». L'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.
- ▶ Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne "Safety Matic" ultra-court pour une sécurité accrue.
- ▶ Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température.
- ▶ Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.
- ▶ 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt.
- ▶ Système anti-vibration, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs.
- ▶ Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météo.

ACCESSOIRES STANDARDS

| | |
|--------------|---|
| 1x 412035661 | Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" |
| 1x 528092052 | Chaîne Dolmar 35 cm 3/8" |
| 1x 940827000 | Tournevis Torx 27/130 |
| 1x 944340001 | Tournevis plat pour réglage carburateur |
| 1x 952010130 | Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm |
| 1x 958501633 | Clé combinée 19/13 |