

Gamme de Modèles



Modèle	FG 110	FG 201	FG 205	FG 315
Prix (EUR)	499,00 *	699,00 *	829,00 *	969,00 *
<b>Données techniques</b>				
Largeur de travail	23 cm (se réduit jusqu'à 12 cm)	30 cm (se réduit jusqu'à 16 cm)	45 cm (se réduit jusqu'à 22 cm)	60 cm extensible à 90 cm
Type de moteur 4 temps	GX 25	GXV 50	GXV 50	GC 160
Cylindrée	25 cm³	49 cm³	49 cm³	160 cm³
Puissance nominale	0,61 kW à 6.000/min.	1,3 kW à 4.800/min.	1,3 kW à 4.800/min.	3,4 kW à 3.600/min.
Vitesses	1 avant	1 avant	1 avant	1 avant, 1 arrière
Vitesse de rotation de l'outil	182/min.	197/min.	135/min.	116/min.
Démarrage	Démarrage facile par lanceur	Démarrage facile par lanceur	Démarrage facile par lanceur	Démarrage facile par lanceur
Contenance du réservoir	0,57 litre	0,35 litre	0,35 litre	1,8 litre
Dimensions (Lxbxh)	117,5 x 36,5 x 95,8	118,5 x 45,5 x 98 cm	115,5 x 51 x 103,5 cm	140 x 90 x 110,5 cm
Poids à vide	13 kg	17 kg	21 kg	53 kg
Equipements de série	Outils rotatifs, support de fraise, garde-boue, roues de transport (accessoires spécifiques sur demande)	Outils rotatifs, support de fraise, garde-boue, roues de transport (accessoires spécifiques sur demande)	Outils rotatifs avec disques, support de fraise, garde-boue, roues de transport (accessoires spécifiques sur demande)	Outils rotatifs avec disques, support de fraise, garde-boue, roue de transport (accessoires spécifiques sur demande)

\*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC

Gamme de Modèles



Modèle	F 220	F 501	FF 300	FF 500
Prix (EUR)	949,00 *	1.559,00 *	2.299,00 *	3.299,00 *
<b>Données techniques</b>				
Largeur de travail	61,5 cm (se réduit jusqu'à 31 cm)	Max. 94 cm (selon accessoire)	45 cm se réduit jusqu'à 29 cm	55 cm se réduit jusqu'à 36 cm
Type de moteur 4 temps	GXV 57	GX 160	GXV 57	GCV 160
Cylindrée	57 cm³	163 cm³	57 cm³	160 cm³
Puissance nominale	1,5 kW à 4.800/min.	3,6 kW à 3.600/min.	1,5 kW à 4.800/min.	3,3 kW à 3.600/min.
Vitesses	1 avant	2 avant, 1 arrière	3 avant, 1 arrière pour le transport, 2 vitesses de travail	3 avant, 1 arrière pour le transport, 2 vitesses de travail
Vitesse de rotation de l'outil	130/min.	80-114/min.	131/min.	141/min.
Démarrage	Démarrage facile par lanceur	Démarrage facile par lanceur	Démarrage facile par lanceur	Démarrage facile par lanceur
Contenance du réservoir	0,67 litre	2,4 litres	1,0 litre	1,7 litre
Dimensions (Lxbxh)	128 x 61,5 x 103,5 cm	160 x 61 x 98 cm	146,5 x 46,5 x 101 cm	173 x 58,5 x 104,5 cm
Poids à vide	30 kg	49 kg	50,5 kg	77 kg
Equipements de série	Outils rotatifs, support de fraise, garde-boue, roue de transport (accessoires spécifiques sur demande)	Support de fraise, garde-boue, roue de transport (accessoires spécifiques sur demande), outils rotatifs non incl.	Roues propulsées, fraises contre-rotatives, roue de transport	Roues propulsées, fraises contre-rotatives, roue de transport
Particularités			Différentiel (verrouillage manuel) pour une manoeuvrabilité optimale	Différentiel (verrouillage manuel) pour une manoeuvrabilité optimale

\*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC